Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 10:31

Link do produktu: https://eie.com.pl/multitronic-mt-3-p-251.html

Multitronic MT-3

Cena	**6 150,00 zł**

Opis produktu

Multitronic MT-3

Uniwersalny 2-kanałowy aparat do elektroterapii.

Aparat **Multitronic MT-3** umożliwia wykonywanie zabiegów:

- prądami **interferencyjnymi**: statycznym (klasycznym), dynamicznym (izoplanarnym), 2-przewodowym (premodulowanym) oraz przerywanym
- prądami **diadynamicznymi** wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji)
- **stymulacji** porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny)
- stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) w systemie dwukanałowym
- stymulacji **TENS**, również tzw. modulacja drażniąca
- stymulacji **TENS BURST** (wybuchowy)
- stymulacji **HV** (wysokonapięciowa)
- stymulacji wg **Kotz'a** (rosyjska stymulacja)
- prądem **Träberta** (UR) (2-5)
- prądem **faradycznym** i **neofaradycznym**
- **elektrogimnastyki** z szeroką regulacją
- **jonoforezy**
- **galwanizacji**

Charakterystyka aparatu

- **unikatowy design z możliwością doboru kolorystyki** przez klienta
- wyjątkowo funkcjonalne **złącza typu Lemo**
- **gotowe parametry** zabiegów dla typowych schorzeń **(ponad 100 pozycji)**
- **indywidualna regulacja** parametrów zabiegu
- **własne ustawienia** parametrów zabiegu wybranych przez obsługę **(50 pozycji)**
- ustawianie **sekwencji prądów diadynamicznych**
- funkcja **elektrogimnastyki** z szeroką możliwością regulacji
- **dwa obwody** zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy)
- przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej **elektrodiagnostyki** (wyznaczanie krzywej i/t, **automatyczne wyliczanie** wartości współczynników), wyniki ostatniego badania pozostają w pamięci aparatu
- dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny LCD – ułatwiający odczyt parametrów
- wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym
- liczniki czasu i liczby zabiegów

Wyposażenie

Standardowo wysyłamy aparat w zielonym kolorze obudowy. Inny kolor należy zaznaczyć przy zamówieniu. Kolor szaro-srebrny jest bez dodatkowych opłat.

Standardowe

- instrukcja użytkowania
- komplet akcesoriów do elektroterapii

- elektroda silikonowa płaska E-S 50 z podkładem wiskozowym P-50 (4 szt)
- elektroda aluminiowa płaska E-A 75 z podkładem wiskozowym P-75 (4 szt)
- przewód do podłączenia elektrod K-2L (2 szt)
- opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) (2 szt)
- opaska O-R2 rozmar (50x800) (mm) (2 szt)
- bezpiecznik T-0.315AL, 250V (1 szt)

- przewód sieciowy

Opcjonalne

- akcesoria do elektroterapii
- torba transportowa
- stoliki pod aparaty i aplikatory

Dane techniczne

Prądy DIADYNAMICZNE	
prąd średni dla DF	0-30 mA
prąd średni dla MF	0-15 mA
Prądy INTERFERENCYJNE	
natężenie prądu RMS	0-60 mA
częstotliwość interferencyjna	1-200 Hz
Prądy STYMULACYJNE	
amplituda prądów	0-100 mA
amplituda impulsu (tonoliza)	0-100 mA
szerokość impulsu	5-990 ms
czas przerwy	100-4000 ms
czas opóźnienia (tonoliza)	5-150 ms
ELEKTROGIMNASTYKA	
czas impulsu	0,5 – 8s
czas przerwy	1 – 16s
obwiednia	0 – 100%
Prądy TENS, HV	
amplituda prądu	0-100 mA
częstotliwość	1-200 Hz
czas impulsu	50-250 µs
Prądy KOTZ’a	
amplituda prądu	0-100 mA
Prądy TRÄBERTA	
amplituda prądu	0-100 mA
Prądy GALWANICZNE	
natężenie prądu	0-50 mA
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 70 VA
Masa aparatu	3 kg