

Sonotronic US-2



Cena

5 900,00 zł

Opis produktu

NOWOCZESNY APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKAMI

CHARAKTERYSTYKA APARATU

- Duży (4,3') kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
- Głowice dwuczęstotliwościowe:
1MHz i 3,3MHz o powierzchni 18m² , 5cm² lub 1cm²
- Praca ciągła i impulsowa
- Do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic
- Głowice wodoodporne
- Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzężania głowicy z pacjentem
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne - wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów

WYPOSAŻENIE

Standardowo wysyłamy aparat w zielonym kolorze obudowy. Inny kolor należy zaznaczyć przy zamówieniu. Kolor szaro-srebrny jest bez dodatkowych opłat.

Standardowe

- żel do terapii ultradźwiękowej
- instrukcja użytkownika
- bezpiecznik

Opcjonalne

- głowice ultradźwiękowe:
 - SU-5: pow. 5cm²; częst. 1MHz lub 3,3MHz
 - SU-1: pow. 1,33cm²; częst. 1MHz lub 3,3MHz
 - SU-6: pow. 18 cm² częst. 1MHz lub 3,3MHz
- torba do przenoszenia sprzętu

Głowice ultradźwiękowe współpracujące z aparatem

Typ sondy

[SU-1](#)

[SU-5](#)

[SUP-6](#)

Parametry

1,33 cm² / 1MHz i 3,3MHz

5 cm² / 1MHz i 3,3MHz

18cm² (6 x 3cm²) / 1MHz i 3,3MHz

DANE APARATU Parametry sygnałów ultradźwiękowych

moc ciągła

2,5W/cm²

moc impulsowa w szczycie

3W/cm²

częstotliwość ultradźwięków	1MHz lub 3,3MHz
częstotliwość impulsów	10-150Hz
wypełnienie impulsów	
płynie:	5 - 100%, krok 5%
skokowo:	6,25%; 12,5%; 25%; 50%
Pozostałe parametry	
zegar sterujący czasem zabiegu	1 sec - 30 min
zasilanie	sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 50VA
klasa ochronności elektrycznej	I typ B
temperatura otoczenia	10°C - 40°C
wilgotność względna	do 85%
wymiary	335 x 270 x 125 mm
masa sterownika	2.5 kg